

## 12. Samoregulirajući kabele tipa ELSR-M

ŠIFRA	NAZIV	W/m pri 10°C	Temp. Otpornost	OGRANIČENJA MONT.		Max. duljina pri uključivanju na 0°C i jačine instaliranog osigurača		
				min.temp.	min.radius	6 A	10 A	16 A
<b>ELSR-M - Zaštita cijevi od smrzavanja</b>						6 A	10 A	16 A
42330310	<b>ELSR-M 10 BO</b>	10	65 °C	-30 °C	35 mm	65 m	95 m	105 m
42330315	<b>ELSR-M 15 BO</b>	15	65 °C	-30 °C	35 mm	37 m	58 m	65 m
45030124	<b>KIT č.4</b>	Komplet za završetak ELSR kabela i priključak hladnog kraja prilikom montaže						
45030130	<b>Spojen SR</b>	Tvornički zaštićen kraj ELSR kabela i spoj s hladnim krajem (KIT č.4 ubrojen u cijenu)						
<b>Hladni krajevi za samoregulacijske kabele</b>								
42000790	<b>SK ADPSV 1,5</b>	Ograničenje: 12 A / 20 m						
42000795	<b>SK ADPSV 2,5</b>	Ograničenje: 20 A / 20 m						
42000796	<b>SK ADPSV 4</b>	Ograničenje: 20 m						



Podaci FENIX TRADING s.r.o. (/// al kor el d.o.o. 1/2010)