




# FENIX

## ECOFILM MHF


samoljepiva električna grijaća folija pod ogledalo

### SAVRŠENA PREVENCIJA PROTIV MAGLJENJA OGLEDALA




#### UPUTSTVO ZA MONTAŽU

UZ OVO UPUTSTVO POTREBNO JE PRATITI I UPUTSTVA DOBIVENA  
OD PROIZVOĐAČA OGLEDALA



ECOFILM MHF - prednja strana



ECOFILM MHF - zadnja strana

#### I. SPAJANJE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Folija ECOFILM MHF spaja se u strujni krug osvjjetljenja tako da se grijanje aktivira paljenjem svjetla. Ako je potrebno, napajanje folije se može spojiti preko posebne sklopke.

**Električnu instalaciju smije provoditi samo kvalificirana osoba prema općim normama.**

Spojni vodiči folije razlikuju se u boji kako slijedi:

PLAVA.....NULA

CRNA(SMEĐA).....FAZA

Električni spojevi moraju biti u nepristupačnom zaštićenom prostoru.

Napajanje 230 V, zaštitni razred II. Plošna snaga - 200W/m<sup>2</sup>

**PARALELNO SPAJANJE:** Nekoliko grijaćih folija ECOFILM MHF može se instalirati pod jedno ogledalo pomoću paralelnog spoja. **U slučaju paralelnog spajanja, obratite pažnju može li napojni vod podnijeti instalirano opterećenje.** Grijaća folija ECOFILM MHF samoljepivim slojem postavlja se direktno na stražnjoj strani ogledala.

## II. TEHNIČKI PODACI

TIP	SNAGA (W)	VELIČINA (mm)	NAPON (V)
MHF12	12,5	274 x 274	230
MHF25	25,0	274 x 574	230
MHF50	50,0	524 x 524	230
MHF100	100,0	1024 x 524	230

## III. UČVRŠĆENJE FOLIJE NA OGLEDALO

1. Izdubite utor u zidu za smještaj kabelaške spojnice folije tako da je grijaća folija ECOFILM MHF u ravnini (montaža ogledala na zid).
2. Na zadnjoj strani ogledala precizno označite položaj grijaće folije.
3. Ploha ogledala gdje će se instalirati folija mora biti čista i suha.
4. Odstranite zaštitni papirni sloj s prednje (adhezivne) strane grijaće folije.
5. Jedan kraj prednje ljepive strane folije zalijepite sa stražnje strane ogledala držeći drugi kraj folije odmaknut od ogledala.
6. Laganim pritiskom postupno priljepljujte foliju tako da cijelom svojom površinom prianja uz ogledalo bez stvaranja zračnih mjehurića.
7. Nakon što završite lijepljenje učvrstite ogledalo na zid.

**(Napomena: radi toplinske dilatacije ogledala većih ploha preporučuje se njihova montaža u okvir koji se objesi na zid)**

### VAŽNO:

**DA BI SE IZBJEGLO OŠTEĆENJE OGLEDALA NUŽNO JE, ZAJEDNO S MONTAŽNIM UPUTSTVIMA PROIZVOĐAČA OGLEDALA, PRIDRŽAVATI SE SLIJEDEĆIH UPUTA:**

1. Provjerite čvrstoću zida, da li je ravan i suh.
2. Ogledalo mora biti ravno cijelom površinom kako bi se izbjeglo njegovo pucanje.
3. Montažni vijci moraju biti ravnomjerno raspoređeni i ne smiju se jako zatezati da osiguraju ravninu ogl.
4. Ne pokrivajte gornji dio ogledala predmetima kako bi se osigurao odvod topline.
5. Ako je potrebno foliju ECOFILM MHF instalirati ispod ogledala nepravilne površine ili tankog profila, montaža mora biti izvedena posebno pažljivo da ne dođe do prenaprezanja, a time i do mogućeg puknuća ogledala.

**UPOZORENJE: folija ECOFILM MHF se ne smije mehanički oštetiti (rezati ili bušiti) kako ne bi došlo do oštećenja izolacije koja jamči siguran rad.**

**Foliju ECOFILM MHF moguće je instalirati na ogledalo samo jednom.**

**PROIZVOĐAČ / DOBAVLJAČ NIJE ODGOVORAN ZA NASTALE ŠTETE PROUZROČENE NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM.**

## IV. JAMSTVO

Proizvođač grijaće folije ECOFILM MHF jamči njezin bezprijekoran rad u roku od 24 mjeseca od dana montaže potvrđenom na jamstvenom listu (montaža mora biti provedena najkasnije 6 mj. od dana prodaje) uz uvjete:

- da je priložen Jamstveni list i originalni račun
- da se prilikom montaže pridržavalo uputstva za montažu

Reklamacje se upućuju pismenim putem izvođaču montaže ili po potrebi direktno proizvođaču.

## FENIX Trading s.ro.

Slezská 2, 790 01 Jeseník, Tel.: 584 495 441, Fax: 584 495 431

[obchod@fenixgroup.cz](mailto:obchod@fenixgroup.cz), [www.fenixgroup.cz](http://www.fenixgroup.cz)